

PRODUCTINFORMATIE



DUBBELE KOPPELING TRANSMISSIE-OLIE 8100

OMSCHRIJVING: Uitstekende kwaliteitsolie op basis van synthese-technologie en synthetische basisoliën. Door het gebruik van een uitstekende additievencombinatie met extreme stabiele viscositeitindex verbeterende, moderne antisluitage additieven, zoals een stabiele wrijvingsverhouding wordt een excellente koppelingsprestatie bereikt. Dit high-tech smeermiddel is specifiek op de behoeften van de steeds sterker in de focus tredende transmissie met dubbele koppeling ontwikkeld. DUBBELE KOPPELING TRANSMISSIE-OLIE 8100 is ook bijzonder geschikt voor transmissies met dubbele koppeling, die een gemeenschappelijke oliehuishouding voor koppeling, synchronisatie, tandwielset en hydraulische bediening hebben.

EIGENSCHAPPEN: Extreem stabiel
Optimale viscositeit-/temperatuur verhouding
Extreem goede lage temperatuur eigenschappen
Uitstekende slijtagebescherming
Goede verouderings- en oxidatiestabiliteit

Specificaties en goedkeuringen:

LIQUI MOLY beveelt dit product aan voor voertuigen met navolgende specificaties:

Chrysler
Ford WSS-M2C-936-A
Volvo
VW G052 182
VW G052 529

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dichtheid bij +15°C	: 0,852	g/cm ³	DIN 51757
Viscositeit bij +40°C	: 38,0	mm ² /s	DIN 51562
Viscositeit bij +100°C	: 7,5	mm ² /s	DIN 51562
Viscositeitindex	: 170		DIN ISO 2909
Pour point	: -50	°C	DIN ISO 3016

TOEPASSING

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in transmissies met dubbele koppeling (DSG), zoals VW voertuigen. Gebruik in overeenstemming met de vereiste specificaties van de fabrikant van het voertuig.

GEBRUIK

De specificaties en voorschriften van de voertuigfabrikant dienen in acht te worden genomen. Optimale werkzaamheid is alleen bij onverdund gebruik verzekerd.

PRODUCT SPECIFICATIE

DUBBELE KOPPELING TRANSMISSIE-OLIE 8100	1 liter	art.nr. 3640
--	---------	--------------



Paradijsvogelstraat 11-f
9713 BV Groningen

T: +31(0)50 360 30 59
F: +31(0)50 311 19 65

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl