

# OIL STOP

## ANTI-OLIE VERBRUIK ADDITIEF

### OMSCHRIJVING

Dit olie additief is ontwikkeld voor motoren met interne slijtage en een hoog olieverbruik met de bijbehorende blauwe uitlaatgassen tot gevolg. Oil Stop verhoogt de viscositeitindex van de olie waardoor de oliefilm dikker wordt.

### VOORDELEN

- Verlaagt het olieverbruik en vermindert uitlaatrook door verbranding van de olie.
- Reduceert motorgeluid en geluiden van de hydraulische kleppenstoters.
- Verhoogt de motorbetrouwbaarheid en prestaties door verhoging van de compressieverhouding.
- Herstelt de oliedruk.
- Onschadelijk voor de katalysator en roetfilter.

### EIGENSCHAPPEN

- Verhoogt de viscositeitindex van de toegepaste olie.
- Versterkt de oliefilm bij hogere belastingen en temperaturen.
- Voorkomt metaal op metaal contact bij hogere belasting.
- Beschermt tegen corrosie, oxidatie, roest en slijtage.
- Geschikt voor alle minerale en synthetische olie.



### TOEPASSING

Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met tekenen van slijtage zoals verlaagde oliedruk, verlaagde compressie, olieconsumptie of verhoogde mechanische geluiden veroorzaakt door slijtage. Het additief zal geen mechanische defecten herstellen.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Voeg één dosis Xenum OIL STOP toe aan de motorolie bij warme motor. Het product kan op elk moment toegevoegd worden aan de reeds aanwezige motorolie. Doe een testrit met de wagen van >10 km, zodat het product goed gemengd wordt met de motorolie. 1 dosis van 300 ml is voldoende voor 3 tot 5 liter olie.



**KARAKTERISTIEKEN VERPAKKING**

Fysische toestand:	vloeistof
Kleur:	geel
pH:	Geen informatie beschikbaar
Smeltpunt:	Geen informatie beschikbaar
Kookpunt/kooktraject:	>150 °C
Vlampunt:	>150 °C
Dampspanning (bij 50°C):	<1000.0 hPa
Dampdichtheid:	Geen informatie beschikbaar
Relatieve dichtheid (bij 20°C):	approx. 0.870 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water:	Geen informatie beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt:	Geen informatie beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur:	Geen informatie beschikbaar
Ontledingstemperatuur:	Geen informatie beschikbaar
Kinematische viscositeit (bij 100°C):	480.0 mm <sup>2</sup> /s

Inhoud: 12 x 300ml

ROYAL



TRADING

Antwerpenweg 6  
7418 CR DeventerT: +31(0)50 3603059  
F: +31(0)570 620550E: [info@royaltrading.nl](mailto:info@royaltrading.nl)  
I: [www.royaltrading.nl](http://www.royaltrading.nl)