

MULTIPERFORMAX 2

MULTIFUNCTIONELE KWALITEITSVET

OMSCHIJVING

MULTIPERFORMAX 2 is een lithium verdikt smeervet op basis van minerale olie. Het vet bevat anti-oxidanten, corrosie-inhibitoren en AW additieven. Het product is een algemeen universeel vet dat gebruikt kan worden in diverse toepassingen binnen bepaalde temperatuurgrenzen. Het smeervet biedt een goede mechanische stabiliteit en bescherming tegen corrosie, waardoor het geschikt is voor het dragen van smering, zelfs in vochtige omgevingen.

MULTIPERFORMAX 2 is een hoogwaardig universeel vet dat gebruikt kan worden in zowel de industriële en automotieve toepassingen. Het vet is geschikt voor een breed scala aan glij-en rollagers.

EIGENSCHAPPEN

- Goede mechanische stabiliteit
- Goede bescherming tegen corrosie
- Breed scala aan toepassingen

TOEPASSING

Universeel voor diverse toepassingen binnen bepaalde temperatuurgrenzen.

SPECIFICATIES

DIN 51502

K2K-30

ISO 6743

ISO-L-XCCEA2

KENMERKEN

Verdikker		lithium
Basisolie		minerale olie
Kleur	visueel	geel-bruin
NLGI-graad	ASTM D217	2
Druppelpunt	IP 396	> 180°C
Basisolie viscositeit bij 40°C	ISO 12058	110 mm ² /s
Basisolie viscositeit bij 100°C	ISO 12058	12 mm ² /s
4-kball weld load	DIN 51350:4	2000 N
Temperatuurbereik		-30 ° C tot +120 ° C /max +130 ° C

Inhoud:	12 x 400 gram
	12 x 1 KG
	1 x 18 KG



Antwerpenweg 6
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059
F: +31(0)570 620550

E: info@royaltrading.nl
I: www.royaltrading.nl