

# T-FLUSH

## GEAVANCEERDE INTERNE TRANSMISSIEOLIE REINIGER

### OMSCHRIJVING

Krachtige synthetische geconcentreerde transmissiereiniger. Ontworpen om vooraf het uitvoeren van een olieversing de transmissie intern te reinigen. Reinigt en helpt in het verwijderen van vervuiling. Onschadelijk voor afdichtingen, metalen en wrijvingscomponenten.

### VOORDELEN

- Verbetert transmissieprestaties.
- Zorgt voor een completere en preciezere reiniging.
- Reduceert transmissiegeluiden.

### EIGENSCHAPPEN

- Reinigt het volledige transmissiecircuit inclusief alle interne componenten.
- Verwijdert veilig vuil en onzuiverheden.
- Voorkomt vervuiling van verse olie.
- Onschadelijk voor elasto-plastische afdichtingen, wrijvingscomponenten en metalen.

### TOEPASSING

Geschikt voor alle types automatische en manuele transmissies en bijhorende oliën. Ideaal voor gebruik met ATF spoelmachines (ATF Flush).

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Voeg T-Flush (300ml) vooraf het vervangen van de olie toe aan de transmissie olie (3 L tot 9L).
- Laat de motor draaien totdat de transmissie temperatuur naar +60°C is gestegen (min 10min – 20min) of maak een korte testrit met de wagen.
- Plaats de wagen omhoog met de wielen van de grond en schakel gedurende 10 – 20min stelselmatig door alle versnellingen.
- Vervang de transmissieolie als deze nog warm is. Voeg nu de nieuwe transmissie olie toe.



Om de levensduur te verlengen en prestaties van de nieuwe olie te optimaliseren, adviseren wij bij automatische transmissies het Xenum ATFX 200 additief en voor manuele transmissies het additief Xenum MG Gear of VRX Gear toe te voegen.



Antwerpenweg 6  
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059  
F: +31(0)570 620550

E: [info@royaltrading.nl](mailto:info@royaltrading.nl)  
I: [www.royaltrading.nl](http://www.royaltrading.nl)

**KARAKTERISTIEKEN**

Aggregatietoestand:	Vloeibaar	Dampdruk:	Geen gegevens beschikbaar
Kleur:	barnsteenkleurig	Dampspanning:	Geen gegevens beschikbaar
pH:	Geen gegevens beschikbaar	Relatieve dichtheid:	Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt:	< 0°C	Dichtheid:	0,88 g/cm <sup>3</sup>
Vriespunt:	Geen gegevens beschikbaar	Oplosbaarheid (Water):	Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt:	> 200 °C	Verdelingscoëfficiënt:	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt:	> 75 °C	Zelfontbrandingstemperatuur:	> 236 °C
Verdampingssnelheid:	Geen gegevens beschikbaar	Ontledingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid:	Geen gegevens beschikbaar	Viscositeit, kinematisch:	Geen gegevens beschikbaar
Onderste explosiegrens:	0,7 % Vol.	Viscositeit, dynamisch:	Geen gegevens beschikbaar
Bovenste ontploffingsgrens:	6 % Vol.		

**VERPAKKING**

Inhoud: 12x 300ml

Antwerpenweg 6  
7418 CR DeventerT: +31(0)50 3603059  
F: +31(0)570 620550E: [info@royaltrading.nl](mailto:info@royaltrading.nl)  
I: [www.royaltrading.nl](http://www.royaltrading.nl)