

# DPF FLUID

## ROEFILTER NAVUL VLOEISTOF

### OMSCHRIJVING

Professioneel product ontwikkeld als vervanging voor roetfilter vloeistoffen die door verschillende autofabrikanten worden gebruikt in onboard dosering systemen. De DPF vloeistof maakt het mogelijk om roetdeeltjes snel, volledig en regelmatig bij een lagere ontbrandingstemperatuur te verbranden. Zorgt voor een constante actieve en efficiënte reiniging van de roetfilter (DPF).

### BASISVOORDELEN

- Verbranden van opgehoopte roetdeeltjes.
- Probleemloos functioneren van DPF en uitlaatsysteem.
- Vermindert de uitstoot van rook en schadelijke uitlaatgassen als CO<sub>2</sub>.

### EIGENSCHAPPEN

- Verlengt de levensduur van roetfilter
- Houdt verstopping van roetfilter tegen
- Universeel

### TOEPASSING

Xenum DPF Fluid is een universeel alternatief voor onderstaande Eolys® vloeistoffen.

- Eolys® DPX42 (witte vloeistof)
- Eolys® 176 (groen vloeistof)
- Eolys® POWERFLEX® (blauwe vloeistof)



### GEBRUIKSAANWIJZING

Dit product is enkel voor professioneel gebruik. Volg de instructies opgegeven door de autofabrikant.

### KARAKTERISTIEKEN

Fysische toestand:	vloeibaar
Kleur:	bruin
Geur:	Aarde
Smeltpunt:	- 20 °C
Vlampunt:	60 °C < V < 75 °C
Kookpunt:	150 °C < V < 290 °C
Zelfontbrandingstemperatuur:	< 250 °C
Wateroplosbaarheid (bij 20 °C):	< 0,1 g/ml – praktisch onoplosbaar

### VERPAKKING

1 L flacon (12 x 1L)



Antwerpenweg 6  
7418 CR Deventer

T: +31(0)50 3603059  
F: +31(0)570 620550

E: [info@royaltrading.nl](mailto:info@royaltrading.nl)  
I: [www.royaltrading.nl](http://www.royaltrading.nl)